


17 Tic-Tac-Toe


Regeln:

- ▶ Zwei Personen setzen abwechselnd **Steine** auf ein (3×3) -Spielfeld.
- ▶ Wer zuerst drei Steine in einer **Reihe** erreicht, gewinnt.
- ▶ Zeilen, Spalten und Haupt-Diagonalen sind Reihen.


Beispiel




Beispiel




Beispiel




Beispiel




Beispiel




Beispiel



Beispiel



Beispiel



... offenbar hat die anziehende Partei gewonnen.

Fragen

- ▶ Ist das immer so? D.h. kann die anziehende Partei immer gewinnen?
- ▶ Wie implementiert man ein **Tic-Tac-Toe**-Programm, das
 - ▶ ...möglichst oft gewinnt?
 - ▶ ...eine **ansprechende** Oberfläche bietet?


Hintergrund — Zwei-Personen-Nullsummenspiele

Tic-Tac-Toe ist ein endliches **Zwei-Personen-Nullsummen-Spiel**, mit **perfekter Information**. Das heißt:


- ▶ Zwei Personen spielen gegeneinander.
- ▶ Was der eine gewinnt, verliert der andere.
- ▶ Es gibt eine endliche Menge von Spiel-**Konfigurationen**.
- ▶ Die Spieler ziehen abwechselnd. Ein **Zug** wechselt die Konfiguration, bis eine **Endkonfiguration** erreicht ist.
- ▶ Jede Endkonfiguration ist mit einem **Gewinn** aus \mathbb{R} bewertet.
- ▶ **Person 0** gewinnt, wenn Endkonfiguration mit negativem Gewinn erreicht wird; sonst gewinnt **Person 1**.

...im Beispiel


Konfiguration:




Endkonfigurationen:



Gewinn -1




Gewinn 0



Gewinn +1

...im Beispiel

Spielzug:



Spielbaum


Ein **Spielbaum** wird folgendermassen (rekursiv) konstruiert:

- ▶ gegeben ein Knoten v , der eine Spielkonfiguration repräsentiert
- ▶ für jede mögliche Nachfolgekongfiguration erzeugen wir einen Kindknoten, den wir mit v verbinden;
- ▶ dann starten wir den Prozess rekursiv für alle Kindknoten.

Eigenschaften:

- ▶ jeder Knoten repräsentiert eine Konfiguration; allerdings kann dieselbe Konfiguration sehr oft vorkommen
- ▶ Blattknoten repräsentieren Endkonfigurationen
- ▶ Kanten repräsentieren Spielzüge
- ▶ jedes Spiel ist ein Pfad von der Wurzel zu einem Blatt

Beispiel — Spielbaum



Fragen:

- ▶ Wie finden wir uns (z.B. als **blaue** Person) im Spielbaum zurecht?
- ▶ Was müssen wir tun, um **sicher** ein negatives Blatt zu erreichen?


Idee:

- ▶ Wir ermitteln für jede Konfiguration den jeweils **besten** zu erzielenden Gewinn.
- ▶ Seien die Gewinne für sämtliche Nachfolger einer Konfiguration bereits ermittelt.


Fall 1 Die Konfiguration ist **blau**: wir sind am Zug. Wir können garantiert das **Minimum** der Gewinne der Söhne erzielen.

Fall 2 Die Konfiguration ist **rot**: der Gegner ist am Zug. Er kann garantiert das **Maximum** der Gewinne der Söhne erzielen.


Beispiel — Spielbaum




Beispiel — Spielbaum




Beispiel — Spielbaum




Beispiel — Spielbaum



Beispiel — Spielbaum



Beispiel — Spielbaum




Strategien

Eine **Strategie** ist eine Vorschrift, die uns in jeder (erreichbaren) Konfiguration mitteilt, welchen Nachfolger wir auswählen sollen.


Eine **optimale** Strategie ist eine, deren Anwendung garantiert zu einer Endkonfiguration führt, deren Wert mindestens so groß ist wie der berechnete garantierte Gewinn.

Eine **akzeptable** Strategie ist eine, deren Anwendung einen Verlust des Spiels verhindert, wann immer das möglich ist ...


Beispiel — Spielbaum



Beispiel — Spielbaum



Beispiel — Spielbaum



Struktur

GameTreeNode	
- pos	: Position
- type	: int
- value	: int
- child	: GameTreeNode[]
<hr/>	
+ GameTreeNode	(Position p)
+ getBestMove	() : int

Position	
- playerToMove	: int
- arena	: int[]
<hr/>	
+ Position	()
+ Position	(Position p)
+ won	() : int
+ getMoves	() : Iterator<Integer>
+ makeMove	(int m)
+ movePossible	(int m) : boolean
+ getPIToMv	() : int

Game	
- g	: GameTreeNode
- p	: Position
- view	: View
<hr/>	
+ makeBestMove	()
+ makePlayerMove	()
+ movePossible	() : boolean
+ finished	() : boolean

Inner Class

```
1 public class OuterClass {
2     private int var;
3     public class InnerClass {
4         void methodA() {};
5     }
6     public void methodB() {};
7 }
```

- ▶ Instanz von `InnerClass` kann auf alle Member von `OuterClass` zugreifen.
- ▶ Wenn `InnerClass` `static` deklariert wird, kann man nur auf statische Member zugreifen.
- ▶ Statische innere Klassen sind im Prinzip normale Klassen mit zusätzlichen Zugriffsrechten.
- ▶ Nichtstatische innere Klassen sind immer an eine konkrete Instanz der äußeren Klasse gebunden.

Beispiel – Zugriff von Außen

```
1 class OuterClass {
2     private int x = 1;
3     public class InnerClass {
4         void show() {
5             System.out.println("x = " + x);
6         }
7     }
8     public void showMeth() {
9         InnerClass b = new InnerClass();
10        b.show();
11    }
12    public class TestInner {
13        public static void main(String args[]) {
14            OuterClass a = new OuterClass();
15            OuterClass.InnerClass x = a.new InnerClass();
16            x.show();
17            a.showMeth();
18        }
19    }
20 }
```

"TestInner.java"

Beispiel – Zugriff von Außen

```
1 class OuterClass {
2     private static int x = 1;
3     public static class InnerClass {
4         void show() {
5             System.out.println("x = " + x);
6         } }
7     public void showMeth() {
8         InnerClass b = new InnerClass();
9         b.show();
10 } }
11 public class TestInnerStatic {
12     public static void main(String args[]) {
13         OuterClass a = new OuterClass();
14         OuterClass.InnerClass x =
15             new OuterClass.InnerClass();
16         x.show(); a.showMeth();
17 } }
```

"TestInnerStatic.java"

Local Inner Class

Eine **lokale, innere Klasse** wird innerhalb einer Methode deklariert:

```
1 public class OuterClass {
2     private int var;
3     public void methodA() {
4         class InnerClass {
5             void methodB() {};
6         }
7     }
8 }
```

- ▶ Kann zusätzlich auf die **finalen** Parameter und Variablen der Methode zugreifen.

Beispiel – Iterator

```
1 interface Iterator<T> {  
2     boolean hasNext();  
3     T next();  
4     void remove(); // optional  
5 }
```

- ▶ Ein Iterator erlaubt es über die Elemente einer Kollektion zu iterieren.
- ▶ Abstrahiert von der Implementierung der Kollektion.
- ▶ `hasNext()` testet, ob noch ein Element verfügbar ist.
- ▶ `next()` liefert das nächste Element (falls keins verfügbar ist wird eine `NoSuchElementException` geworfen).
- ▶ `remove()` entfernt das zuletzt über `next()` zugegriffene Element aus der Kollektion.

Beispiel – Iterator

```
1 public class TestIterator implements Iterable<Integer> {
2     Integer[] arr;
3     TestIterator(int n) {
4         arr = new Integer[n];
5     }
6     public Iterator<Integer> iterator() {
7         class MyIterator implements Iterator<Integer> {
8             int curr = arr.length;
9             public boolean hasNext() { return curr>0;}
10            public Integer next() {
11                if (curr == 0)
12                    throw new NoSuchElementException();
13                return arr[--curr];
14            }
15        }
16        return new MyIterator();
17    }
```

"TestIterator.java"

Beispiel – Iterator

Anwendung des Iterators:

```
18     public static void main(String args[]) {
19         TestIterator t = new TestIterator(10);
20         for (Iterator<Integer> iter = t.iterator();
21             iter.hasNext();) {
22             Integer i = iter.next();
23             System.out.println(i);
24         }
25         for (Integer j : t) {
26             System.out.println(j);
27         }
28     }
29 }
```

"TestIterator.java"

In diesem Fall wird nur 20 mal null ausgegeben...

Implementierung - SpielbaumA

```
1 import java.util.*;
2 public class GameTreeNode implements PlayConstants {
3     static public int nodeCount = 0;
4
5     private int value;
6     private int type;
7     private int bestMove = -1;
8     private Position pos;
9     private GameTreeNode[] child = new GameTreeNode[9];
10
11     public int getBestMove() {
12         return bestMove;
13     }
```

"GameTreeNodeA.java"

- ▶ das interface `PlayConstants` definiert die Konstanten `MIN = -1`, `NONE = 0`, `DRAW = 0`, `EMPTY = 0`, `MAX = 1`;

Implementierung - SpielbaumA

```
14     public GameTreeNode(Position p) { nodeCount++;
15         pos = p; type = p.getPlToMv();
16         // hab ich schon verloren?
17         if (p.won() != NONE) { value = p.won(); return; }
18         // no more moves --> no winner
19         Iterator<Integer> moves = p.getMoves();
20         if (!moves.hasNext()) { value = DRAW; return; }
21         value = -2*type;
22         while (moves.hasNext()) {
23             int m = moves.next();
24             child[m] = new GameTreeNode(p.makeMove(m));
25             if (type == MIN && child[m].value < value ||
26                 type == MAX && child[m].value > value) {
27                 value = child[m].value;
28                 bestMove = m;
29     } } } }
```

"GameTreeNodeA.java"

Implementierung – SpielbaumA

Die einzigen TicTacToe-spezifischen Informationen in der Klasse `GameTreeNode` sind

- ▶ die Größe des Arrays `child`; wir wissen, dass wir höchstens 9 Züge machen können
- ▶ wir kennen die Gewinnwerte:

`MIN` gewinnt : `value = -1`

unentschieden : `value = 0`

`MAX` gewinnt : `value = +1`

deswegen könne wir z.B. `value` mit `-2*type` initialisieren.

Die anderen Regeln werden in die Klasse `Position` ausgelagert.

Klasse Position - Kodierung

Das Array `arena` enthält die Spielstellung z.B.:
`arena = {1,0,-1,0,-1,0,1,-1,1}` bedeutet:

0	1	2
3	4	5
6	7	8

Koordinaten

○		×
	×	
○	×	○

Konfiguration

1	0	-1
0	-1	0
1	-1	1

Kodierung

Implementierung - Position

```
1 public class Position implements PlayConstants {
2     private int[] arena;
3     private int playerToMove = MIN;
4     public Position() { arena = new int[9]; }
5     public Position(Position p) {
6         arena = (int[]) p.arena.clone();
7         playerToMove = p.playerToMove;
8     }
9     public Position makeMove(int place) {
10        Position p = new Position(this);
11        p.arena[place] = playerToMove;
12        p.playerToMove = -playerToMove;
13        return p;
14    }
15    private boolean free(int place) {
16        return (arena[place] == EMPTY);
17    }
18    public boolean movePossible(int pl) {
19        return (getMoves().hasNext() && free(pl));
20    }
```

Implementierung - Position

```
21 private class PossibleMoves implements Iterator<Integer> {
22     private int nxt = 0;
23     public boolean hasNext() {
24         if (won() != NONE) return false;
25         for (; nxt<9; nxt++)
26             if (free(nxt)) return true;
27         return false;
28     }
29     public Integer next() {
30         if (!hasNext())
31             throw new NoSuchElementException();
32         return nxt++;
33     } }
34 public Iterator<Integer> getMoves() {
35     return new PossibleMoves();
36 }
```

"Position.java"

Klasse Game

Die Klasse `Game` sammelt notwendige Datenstrukturen und Methoden zur Durchführung des Spiels:

```
1 public class Game implements PlayConstants, Model {
2     private Position    p;
3     private GameTreeNode g;
4     private View view;
5
6     Game(View v) {
7         view = v;
8         p = new Position();
9     }
10    private void initTree() {
11        g.nodeCount = 0;
12        g = new GameTreeNode(p);
13        System.out.println("generate tree... (" +
14                            g.nodeCount + " nodes)");
15    }
```

"Game.java"

Klasse Game

```
17     private void makeMove(int place) {
18         view.put(place,p.getPlToMv());
19         p = p.makeMove(place);
20         if (finished())
21             view.showWinner(p.won());
22     }
23     public void makeBestMove() {
24         initTree();
25         makeMove(g.getBestMove());
26     }
27     public void makePlayerMove(int place) {
28         makeMove(place);
29         if (!finished()) {
30             makeBestMove();
31         }
32     }
```

"Game.java"

Klasse Game

```
33     public boolean movePossible(int place) {
34         return p.movePossible(place);
35     }
36     public boolean finished() {
37         return !p.getMoves().hasNext();
38     }
39     public static void main(String[] args) {
40         Game game = new Game(new DummyView());
41         while (!game.finished()) {
42             game.makeBestMove();
43             System.out.println(game.p);
44         }
45     } }
```

"Game.java"

Output – Variante A

generate tree... (549946 nodes)

X..

...

...

generate tree... (59705 nodes)

X..

.O.

...

generate tree... (7332 nodes)

XX.

.O.

...

generate tree... (935 nodes)

XXO

.O.

...

generate tree... (198 nodes)

XXO

.O.

X..

generate tree... (47 nodes)

XXO

OO.

X..

generate tree... (14 nodes)

XXO

OOX

X..

generate tree... (5 nodes)

XXO

OOX

XO.

generate tree... (2 nodes)

XXO

OOX

XOX

Wie können wir das effizienter gestalten?

1. Den Spielbaum nur einmal berechnen, anstatt jedesmal neu.
gewinnt nicht sehr viel...
2. Wenn wir z.B. als MaxPlayer schon einen Wert von 1 erreicht haben, brauchen wir nicht weiterzusuchen...

Spielbaum ist dann unvollständig; Wiederverwendung schwierig...

⇒ Baue keinen vollständigen Spielbaum; nur Wert und Zug an der Wurzel müssen korrekt sein.

Implementierung - SpielbaumB

```
14     public GameTreeNode(Position p) { nodeCount++;
15         pos = p; type = p.getP1ToMv();
16         // hab ich schon verloren?
17         if (p.won() != NONE) { value = p.won(); return; }
18         // no more moves --> no winner
19         Iterator<Integer> moves = p.getMoves();
20         if (!moves.hasNext()) { value = DRAW; return; }
21         value = -2*type;
22         while (moves.hasNext()) {
23             int m = moves.next();
24             child[m] = new GameTreeNode(p.makeMove(m));
25             if (type == MIN && child[m].value < value ||
26                 type == MAX && child[m].value > value) {
27                 value = child[m].value;
28                 bestMove = m;
29                 // we won; don't search further
30                 if (value == type) return;
31         }     }     }     }
```

"GameTreeNodeB.java"

Output – Variante B

generate tree... (94978 nodes)

X..

...

...

generate tree... (3763 nodes)

X..

.O.

...

generate tree... (1924 nodes)

XX.

.O.

...

generate tree... (61 nodes)

XXO

.O.

...

generate tree... (50 nodes)

XXO

.O.

X..

generate tree... (17 nodes)

XXO

OO.

X..

generate tree... (10 nodes)

XXO

OOX

X..

generate tree... (5 nodes)

XXO

OOX

XO.


generate tree... (2 nodes)

XXO

OOX

XOX

Effizienz - Alpha-Beta-Pruning



Ein Wert > 0 innerhalb der blauen Teilbäume kann nicht zu Wurzel gelangen (Wurzel ist MIN-Knoten). Deshalb kann ein MAX-Knoten innerhalb dieser Bäume abbrechen, wenn er einen Wert ≥ 0 erzielt hat.

Analog für MIN.

Implementierung - SpielbaumC

Änderungen am Konstruktor:

```
1 private GameTreeNode(Position p,  
2                       int goalMin, int goalMax) {  
3     nodeCount++;  
4     pos = p; type = p.getPlToMv();  
5     if (p.won() != NONE) { value = p.won(); return; }  
6     Iterator<Integer> moves = p.getMoves();  
7     if (!moves.hasNext()) { value = DRAW; return; }  
8  
9     value = -2*type;  
10    while (moves.hasNext()) {  
11      int m = moves.next();  
12      child[m] = new GameTreeNode(p.makeMove(m),  
13                                goalMin, goalMax);  
14    }  
14 // continued...
```

"GameTreeNodeC.java"

Implementierung - SpielbaumC

```
15     if (type == MIN && child[m].value < value ||
16         type == MAX && child[m].value > value) {
17         value = child[m].value;
18         bestMove = m;
19
20         // update goals
21         if (type == MIN && goalMax > value) goalMax=value;
22         if (type == MAX && goalMin < value) goalMin=value;
23         // leave if goal is reached
24         if (type == MIN && value <= goalMin) return;
25         if (type == MAX && value >= goalMax) return;
26     } } // if, while, Konstruktor
27     public GameTreeNode(Position p) {
28         this(p, MIN, MAX);
29     }
```

"GameTreeNodeC.java"

Output – Variante C

generate tree... (16811 nodes)

X..

...

...

generate tree... (1903 nodes)

X..

.O.

...

generate tree... (728 nodes)

XX.

.O.

...

generate tree... (61 nodes)

XXO

.O.

...

generate tree... (50 nodes)

XXO

.O.

X..

generate tree... (17 nodes)

XXO

OO.

X..

generate tree... (10 nodes)

XXO

OOX

X..

generate tree... (5 nodes)

XXO

OOX

XO.

generate tree... (2 nodes)

XXO

OOX

XOX

Bis jetzt haben wir bei den Effizienzsteigerungen das eigentliche Spiel ignoriert.

- ▶ Wenn wir einen Zug haben, der sofort gewinnt, kennen wir den Wert des Knotens und den besten Zug.
- ▶ Falls das nicht zutrifft, aber der Gegner am Zug einen sofortigen Gewinn hätte, dann ist der beste Zug dieses zu verhindern. D.h. wir kennen den besten Zug, aber noch nicht den Wert des Knotens.

`int forcedWin(int player)` in der Klasse `Position` überprüft, ob `player` einen Zug mit sofortigem Gewinn hat.

- ▶ falls ja, gibt es diesen Zug zurück
- ▶ sonst gibt es `-1` zurück

Implementierung - SpielbaumD

```
1 private GameTreeNode(Position p,
2                       int goalMin, int goalMax) {
3     nodeCount++; pos = p; type = p.getPIToMv();
4     if (p.won() != NONE) { value = p.won(); return; }
5     Iterator<Integer> moves = p.getMoves();
6     if (!moves.hasNext()) { value = DRAW; return; }
7     int m;
8     if ((m=p.forcedWin(type)) != -1) {
9         bestMove = m;
10        value = type;
11        return;
12    }
13    if ((m=p.forcedWin(-type)) != -1) {
14        bestMove = m;
15        child[m] = new GameTreeNode(p.makeMove(m),
16                                   goalMin, goalMax);
17        value = child[m].value;
18        return;
19    }
```

"GameTreeNodeD.java"

Implementierung - SpielbaumD

```
20 value = -2*type;
21 while (moves.hasNext()) {
22     m = moves.next();
23     child[m] = new GameTreeNode(p.makeMove(m),
24                                 goalMin,goalMax);
25
26     if (type == MIN && child[m].value < value ||
27         type == MAX && child[m].value > value) {
28         value = child[m].value;
29         bestMove = m;
30
31         // update goals
32         if (type == MIN && goalMax > value) goalMax=value;
33         if (type == MAX && goalMin < value) goalMin=value;
34         // leave if goal is reached
35         if (goalMin >= goalMax) return;
36
37 } } // if, while
```

"GameTreeNodeD.java"

Output – Variante D

generate tree... (2738 nodes)

X..

...

...

generate tree... (271 nodes)

X..

.O.

...

generate tree... (106 nodes)

XX.

.O.

...

generate tree... (9 nodes)

XXO

.O.

...

generate tree... (8 nodes)

XXO

.O.

X..

generate tree... (7 nodes)

XXO

OO.

X..

generate tree... (6 nodes)

XXO

OOX

X..

generate tree... (5 nodes)

XXO

OOX

XO.

generate tree... (2 nodes)

XXO

OOX

XOX

Was könnte man noch tun?

- ▶ Eröffnungen; für die initialen Konfigurationen den besten Antwortzug speichern.
- ▶ Ausnutzen von Zugumstellungen. Überprüfen ob man die aktuelle Stellung schon irgendwo im Spielbaum gesehen hat (Hashtabelle).
- ▶ Ausnutzen von Symmetrien.

Aber für Tic-Tac-Toe wäre dieses wohl overkill...

Für komplexe Spiele wie Schach oder Go ist eine exakte Auswertung des Spielbaums völlig illusorisch...